



Вътрешни тела				FTXG25J-S	FTXG35J-S	FTXG25J-W	FTXG35J-W
Капацитет	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30 / 2,50 / 3,00	1,40 / 3,50 / 3,80	1,30 / 2,50 / 3,00	1,40 / 3,50 / 3,80
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30 / 3,40 / 4,50	1,40 / 4,00 / 5,00	1,30 / 3,40 / 4,50	1,40 / 4,00 / 5,00
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,35 / 0,56 / 0,82	0,36 / 0,89 / 1,22	0,35 / 0,56 / 0,82	0,36 / 0,89 / 1,22
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,32 / 0,78 / 1,32	0,32 / 0,99 / 1,50	0,32 / 0,78 / 1,32	0,32 / 0,99 / 1,50
EER / COP	Охлаждане/Отопление		кВт	4,46 / 4,36	3,93 / 4,04	4,46 / 4,36	3,93 / 4,04
Цвят				Полиран алуминий		Матово кристално бяло	
Годишна консумация на електроенергия				280	445	280	445
Етикет за енергийна ефективност	Охлаждане/Отопление			A / A			
Размери	Височина x Широчина x Дълбочина			мм			
Тегло				кг			
Скорост на въздушния поток	Охлаждане	В/С/Н/Безш. работа	м³	8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8	10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9	8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8	10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9
	Отопление	В/С/Н/Безш. работа	м³	9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4	10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6	9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4	10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6
Мощност на звука	Охлаждане		dBa	54	58	54	58
	Отопление		dBa	55	58	55	58
Звуково налягане	Охлаждане	В/С/Н/Безш. работа	dBa	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23
	Отопление	В/С/Н/Безш. работа	dBa	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26
Хладилен агент				Тип			
				R 410A			

Външни тела				RXG25J	RXG35J	RXG25J	RXG35J
Размери	Височина x Широчина x Дълбочина			мм			
Тегло				кг			
Работен диапазон	Охлаждане	Мин.~ Макс.	°C	от - 10°C до + 46°C			
	Отопление	Мин.~ Макс.	°C	от - 15°C до + 20°C			
Мощност на звука	Охлаждане		dBa	61	63	61	63
Звуково налягане (високо)	Охлаждане		dBa	46	48	46	48
	Отопление		dBa	47	48	47	48
Хладилен агент				Тип			
				R 410A			
<b>Цена с включен ДДС и монтаж до 3 л.м тръбен път</b>				*	*	*	*

\* Гаранционен срок 36 месеца без задължителни годишни профилактики.