



Вътрешни тела				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Капацитет	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30 / 2,50 / 3,00	1,40 / 3,50 / 3,80	1,40 / 5,00 / 5,60
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30 / 3,40 / 4,50	1,40 / 4,50 / 5,00	1,40 / 5,80 / 8,10
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,30 / 0,57 / 0,92	0,30 / 1,02 / 1,25	0,50 / 1,55 / 2,00
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,29 / 0,79 / 1,39	0,31 / 1,22 / 1,88	0,50 / 1,60 / 2,60
EER / COP	Охлаждане/Отопление		кВт	4,39 / 4,30	3,43 / 3,63	3,23 / 3,63
Годишна консумация на електроенергия			кВт/ч.	285	510	775
Етикет за енергийна ефективност			Охлаждане/Отопление			A / A
Размери			Височина x Широчина x Дълбочина	мм		
Тегло						мм
						кг
Скорост на въздушния поток	Охлаждане	В/С/Н/Безш.работа	м³	8,2 / 6,5 / 4,8 / 4,1	8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5	10,7 / 9,2 / 7,8 / 6,6
	Отопление	В/С/Н/Безш.работа	м³	8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4	9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7	11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1
Мощност на звука	Охлаждане		dBa	54	55	56
	Отопление		dBa	54	55	57
Звуково налягане	Охлаждане	В/С/Н/Безш.работа	dBa	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Отопление	В/С/Н/Безш.работа	dBa	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	45 / 40 / 36 / 32
Хладилен агент			Тип	R 410A		
Външни тела				RXS25G	RXS35G	RXS50G
Размери			Височина x Широчина x Дълбочина	мм		мм
Тегло						кг
Работен диапазон	Охлаждане	Мин.~ Макс.	°C	от - 10°C до + 46°C		
	Отопление	Мин.~ Макс.	°C	от - 15°C до + 20°C		
Мощност на звука		Охлаждане	dBa	61	63	62
Звуково налягане (високо)	Охлаждане		dBa	46	48	48
	Отопление		dBa	47	48	48
Хладилен агент			Тип	R 410A		
Цена с включен ДДС и монтаж до 3 л.м тръбен път				*	*	*

* Гаранционен срок 36 месеца без задължителни годишни профилактики.

Mr.Climate Ltd гр.София, ж.к Люлин, бл.649 партер тел.02/483 60 90, 0884 196 464, 0899 806 319 email: office@mr-climate.com