



Вътрешни тела				FTXN25K	FTXN35K	FTXN50K	FTXN60K
Капацитет	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30 / 2,50 / 2,80	1,30 / 3,20 / 3,50	1,70 / 5,00 / 5,70	1,70 / 6,00 / 6,50
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30 / 2,80 / 3,50	1,30 / 3,50 / 3,70	1,70 / 5,50 / 6,80	1,70 / 6,30 / 7,60
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	* / 0.80 / *	* / 1.06 / *	* / 1,56 / *	* / 1,99 / *
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	* / 0.82 / *	* / 1.02 / *	* / 1,57 / *	* / 1,85 / *
EER / COP	Охлаждане/Отопление		кВт	3.13 / 3.41	3.02 / 3.43	3,21 / 3,50	3,02 / 3,41
Годишна консумация на електроенергия			кВт/ч.	398	530	780	995
Етикет за енергийна	Охлаждане/Отопление			B / B	B / B	A / B	B / B
Размери	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	283 x 770 x 198		290 x 1.050 x 238	
Тегло			кг	7		12	
Мощност на звука	Охлаждане		dBa	56	57	59	61
	Отопление		dBa	56	57	58	60
Звуково налягане	Охлаждане	В/С/Н/Безш.работа	dBa	40 / 33 / 26 / 22	41 / 34 / 27 / 23	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33
	Отопление	В/С/Н/Безш.работа	dBa	40 / 34 / 28 / 25	41 / 35 / 29 / 26	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32
Хладилен агент			Тип	R 410A			
Външни тела				RXN25K	RXN35K	RXN50K	RXN60K
Размери	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	550 x 658 x 275		595 x 795 x 300	
Тегло			кг	28		42	42
Работен диапазон	Охлаждане	Мин.~ Макс.	°C	от 10°C до + 46°C		от - 10°C до + 46°C	
	Отопление	Мин.~ Макс.	°C	от - 15°C до + 18°C		от - 15°C до + 20°C	
Мощност на звука	Охлаждане		dBa	61	63	63	66
	Охлаждане		dBa	47	49	49	52
Звуково налягане (високо)	Отопление		dBa	48	50	51	52
	Хладилен агент			Тип	R 410A		R 410A
Цена с включен ДДС и монтаж до 3 л.м тръбен път				*	*	*	*

\* Гаранционен срок 36 месеца без задължителни годишни профилантики.

Mr.Climate Ltd гр.София, ж.к Люлин, бл.649 партер тел.02/483 60 90, 0884 196 464, 0899 806 319 email: office@mr-climate.com

