



BLUEVOLUTION

Вътрешни тела				FTXC50B	FTXC60B	FTXC71B
Приблизителна площ / Обем			м2/м3	45 / 117	50 / 130	60 / 155
Капацитет	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,37 / 5,10 / 6,20	1,80 / 6,23 / 7,00	2,30 / 7,10 / 7,30
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,36 / 5,62 / 6,60	1,48 / 6,40 / 8,00	2,30 / 8,00 / 9,00
Консумирана мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	* / 1,55 / *	* / 1,89 / *	* / 2,38 / *
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	* / 1,52 / *	* / 1,68 / *	* / 2,46 / *
Сезонна ефективност	Охлаждане	Енергиен клас		A++		A
		SEER		6.45	6.4	5.3
	Отопление	Енергиен клас		A+		A
		SCOP		4,42	4,24	3.81
Размери	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	288 x 785 x 250	297 x 1010 x 288	
Въздушен филтър			Тип	Катехинов филтър + Дезодориращ филтър от титаниев апатит		
Звуково налягане	Охлаждане	В/Н/Н/Безш.работа	dBa	45 / 39 / 33 / 29	46 / 42 / 38 / 30	46 / 42 / 38 / 30
Хладилен агент			Тип	R32		
Външни тела				RXC50B	RXC60B	RXC71B
Размери	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	615 x 845 x 300		695 x 930 x 350
Работен диапазон	Охлаждане	Мин.~ Макс.	°C	от -10°C до + 46°C		
	Отопление	Мин.~ Макс.	°C	от - 15°C до + 18°C		
Звуково налягане	Охлаждане	Висок	dBa	51	54	54
Тръбни съединения	дължина на тръбите	ВнТ-ВтТ Макс.	м	30		
	разлика в нивата	ВнТ-ВтТ Макс.	м	20		



Mr. Climate Ltd., гр. София, ж.к. Люлин, бул. Царица Йоанна №57, тел.02/483 60 90, 0884 474 040, 0899 806 319, email: office@mr-climate.com