



Вътрешно тяло			SRK20ZS-S,SB,ST	SRK25ZS-S,SB,ST	SRK35ZS-S,SB,ST	SRK50ZS-S,SB,ST	
Външно тяло			SRC-20ZS-S	SRC-25ZS-S	SRC-35ZS-S	SRC-50ZS-S	
Енергиен клас охлаждане / отопление			A++/ A++	A++/ A++	A++/ A++	A++ / A+	
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (1.0 - 2.8)	2.5 (1.0 - 3.0)	3.5 (1.0 - 3.8)	5.0 (1.7 - 5.5)	
	Отопление	kW	2.7 (0.9 - 4.2)	3.2 (0.9 - 4.4)	4.0 (0.9 - 4.8)	5.8 (1.6 - 6.6)	
Консумация	Охлаждане	kW	0.44	0.62	1.01	1.56	
	Отопление	kW	0.62	0.8	1	1.59	
EER	Охлаждане	kW / kW	4.55	4.03	3.47	3.21	
SEER		kW / kW	7.8	7.8	7.8	6.26	
COP	Отопление	kW / kW	4.35	4	4	3.65	
SCOP		kW / kW	4.6	4.6	4.6	4.2	
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm	290 x 870 x 230				
Размери ВxШxД	Външно	mm	540 x 780(+62) x 290			595 x 780(+62) x 290	
Тегло	Вътрешно	кг	9.5		9.5	10	
Тегло	Външно	кг	31		34.5	36.5	
Хладилен агент			R410A				
Работен диапазон при охлаждане		°C	от - 15°C до + 46°C				
Работен диапазон при отопление		°C	от - 15°C до + 24°C				
Размер на тръбите	течност/газ	mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.70(1/2")	
Ниво на шум	Вътрешно	Отопление	dB	19 / 23 / 29 / 36	19 / 24 / 30 / 39	19 / 25 / 36 / 41	24 / 31 / 37 / 45
	Външно	Охлаждане/Отопление	dB	45 / 45	46 / 46	50 / 48	51 / 53

* За допълнителни отстъпки се обадете по телефона или заповядайте на място в офиса.



Mr.Climate Ltd гр.София, ж.к Люлин, бул.Царица Йоанна №57 тел.02/483 60 90, 0884 196 464, 0899 806 319 email: office@mr-climate.com