

Вътрешно тяло			MSZ - FH 25VE	MSZ - FH 35VE	MSZ - FH 50VE
Външно тяло			MUZ - FH 25VE	MUZ - FH 35VE	MUZ - FH 50VE
Приблизителна площ / Обем		m ² /м ³	28 / 70	37 / 100	45 / 115
Енергиен клас охлаждане / отопление			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 (1.4 - 3.5)	3.5 (0.8 - 4.0)	5.0 (1.9 - 6.0)
	Отопление	kW	3.2 (1.8 - 5.5)	4.0 (1.0 - 6.3)	6.0 (1.7 - 8.7)
Консумация	Охлаждане	kW	0.485	0.82	1.38
	Отопление	kW	0.58	0.8	1.48
EER	Охлаждане	kW / kW	5.15	4.27	3.62
SEER		kW / kW	9.1	8.9	7.2
COP	Отопление	kW / kW	5.5	5	4.05
SCOP		kW / kW	5.1	5.1	4.6
Размери ШxВxД	Вътрешно	mm	925 x 305 x 235	925 x 305 x 234	295 x 798 x 257
Размери ШxВxД	Външно	mm	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285	840 x 880 x 330
Тегло	Вътрешно	кг	13.5	13.5	13.5
Тегло	Външно	кг	37	37	55
Хладилен агент			R410A	R410A	R410A
Работен диапазон при охлаждане		°C	от - 10°C до + 46°C		
Работен диапазон при отопление		°C	от - 15°C до + 24°C		
Шумово ниво		dB	20-23-29-36-42	20-23-29-36-42	25-29-34-39-49

* За допълнителни отстъпки се обадете по телефона или заповядайте на място в офиса.

