

Вътрешно тяло			FTXJ20MW	FTXJ20MS	FTXJ25MW	FTXJ25MS	FTXJ35MW	FTXJ35MS	FTXJ50MW	FTXJ50MS		
Приблизителна площ / обем на помещението		м2 / м3	12м2 / 31м3		19м2 / 50м3		28м2 / 73м3		45м2 / 117м3			
Капацитет охлаждане		Мин. / Ном. / Макс.	kW		1.30/2.30/2.80		0.90/2.40/3.30		0.90/3.50/4.10			
Капацитет отопление		Мин. / Ном. / Макс.	kW		1.30/2.50/4.30		0.90/3.20/4.70		0.90/4.00/5.10			
Входяща мощност	Охлаждане	Мин. / Ном. / Макс.	kW		0.32/0.495/0.76		0.23/0.507/0.82		0.23/0.855/1.36			
	Отопление	Мин. / Ном. / Макс.	kW		0.31/0.50/1.12		0.18/0.70/1.34		0.18/0.99/1.48			
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A+++			A++					
		Проектен капацитет	kW	2.3		2.4		3.5		4.8		
		SEER	8.73		8.64		7.19		7.02			
	Отопление	Енергиен клас		A++			A+					
		Проектен капацитет	kW	2.1		2.7		3		4.6		
		SCOP	4.61		4.6		4.6		4.28			
EER		4.64		4.73		4.09		3.35				
COP		5		4.57		4.04		3.65				
Енергиен клас		Охлаждане / Отопление		A/A								
Корпус		Цвят		Бяло	Сребристо	Бяло	Сребристо	Бяло	Сребристо	Бяло	Сребристо	
Размери		Вис. x Шир. x Дълб.		mm								
Тегло		kg		303 x 998 x 212								
Вентилатор - дебит на въздушния поток		Висок/Номин./Нисък		m3/min			8.9/6.6/4.4/2.6		10.9/7.8/4.8/2.9		10.9/8.9/6.8/3.6	
		Висок/Ном.		m3/min		10.2/8.4/6.3/3.8		11.00/8.6/6.3/3.8		12.4/9.6/6.9/4.1		12.6/10.5/8.1/5.0
Звукова мощност		Охлаждане		dBa		54		59		60		
		Отопление		dBa		56		59		60		
Ниво на звуково налягане		Охлаждане		Висок/Номин./Нисък		dBa		38/32/25/19		45/34/26/20		46/40/35/32
		Отопление		Висок/Номин./Нисък		dBa		40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20
Тръбни съединение		течност		Вън.д.		mm		6.35				
		засмукване		Вън.д.		mm		9.52		12.7		

Външно тяло			RXJ20M	RXJ20M	RXJ25M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ35M	RXJ50M	RXJ50M	
Размери		Вис. x Шир. x Дълб.	mm		550 x 765 x 285				735 x 825 x 300		
Тегло		kg	34						44		
Ниво на звуково налягане		Охлаждане		Високо/Безшумна		dBa		46/43		48/45	
		Отопление		Високо/Безшумна		dBa		47/44		48/45	
Работен диапазон		Охлаждане		от - 10°C до + 46°C							
		Отопление		от - 15°C до + 18°C							
Хладилен агент		R-32									

* За допълнителни отстъпки се обадете по телефона или заповядайте на място в офиса.

