



3D i-see Sensor

TIME FOR R32

Вътрешно тяло			MSZ - LN 25VG R/V/W/B*	MSZ - LN 35VG R/V/W/B*	MSZ - LN 50VG R/V/W/B*
Външно тяло			MUZ - LN 25VG	MUZ - LN 35VG	MUZ - LN 50VG
Приблизителна площ / Обем		м2/м3	28 / 70	37 / 100	45 / 115
Енергиен клас охлаждане / отопление			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A++
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 ( 1.0 - 3.5 )	3.5 ( 0.8 - 4.0 )	5.0 ( 1.0 - 6.0 )
	Отопление	kW	3.2 ( 0.8 - 5.4 )	4.0 ( 1.0 - 6.3 )	6.0 ( 1.0 - 8.2 )
Консумация	Охлаждане	kW	0.485	0.82	1.38
	Отопление	kW	0.58	0.8	1.48
SEER		kW / kW	10.5	9.5	8.5
SCOP		kW / kW	5.2	5.1	4.6
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233
Размери ВxШxД	Външно	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
Тегло	Вътрешно	кг	15.5	15.5	15.5
Тегло	Външно	кг	35	35	40
Външен тръбопровод	Диаметър		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Макс. Дължина		20	20	20
	Макс. Денивелация		12	12	12
Хладилен агент			R32		
Работен диапазон при охлаждане		°C	от - 10°C до + 46°C		
Работен диапазон при отопление		°C	от - 15°C до + 24°C		
Шумово ниво		dB	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45	25-29-34-39-47

\* Обозначение на цвета чрез последната буква на наименованието на модела: R за Ruby Red, V за Pearl White, W за Natural White, B\* Onyx Black

\* За допълнителни отстъпки се обадете по телефона или заповядайте на място в офиса.



Mr.Climate Ltd гр.София, ж.к Люлин, бул.Царица Йоанна №57 тел.02/483 60 90, 0884 196 464, 0899 806 319 email: office@mr-climate.com