

Вътрешно тяло		MSZ - LN 25VG R/V/W/B*	MSZ - LN 35VG R/V/W/B*	MSZ - LN 50VG R/V/W/B*	MSZ - LN 60VG R/V/W/B*	
Външно тяло		MUZ - LN 25VG	MUZ - LN 35VG	MUZ - LN 50VG	MUZ - LN 60VG	
Приблизителна площ / Обем	м2/м3	28 / 70	37 / 100	45 / 115		
Енергиен клас охлаждане / отопление		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A++	A++ / A++	
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 ( 1.0 - 3.5 )	3.5 ( 0.8 - 4.0 )	5.0 ( 1.0 - 6.0 )	6.1 ( 1.4 - 6.9 )
	Отопление	kW	3.2 ( 0.8 - 5.4 )	4.0 ( 1.0 - 6.3 )	6.0 ( 1.0 - 8.2 )	6.8 ( 1.8 - 9.3 )
Консумация	Охлаждане	kW	0.485	0.82	1.38	1.79
	Отопление	kW	0.58	0.8	1.48	1.81
SEER		kW / kW	10.5	9.5	8.5	7.5
SCOP		kW / kW	5.2	5.1	4.6	4.6
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233
Размери ВxШxД	Външно	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Тегло	Вътрешно	кг	15.5	15.5	15.5	15.5
Тегло	Външно	кг	35	35	40	55
Външен тръбопровод	Диаметър		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	*
	Макс. Дължина		20	20	20	*
	Макс. Денивелация		12	12	12	*
Хладилен агент			<b>R32</b>			
Работен диапазон при охлаждане	°C	от - 10°C до + 46°C				
Работен диапазон при отопление	°C	от - 15°C до + 24°C				
Шумово ниво	dB	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45	25-29-34-39-47	29-37-41-45-49	

\* Обозначение на цвета чрез последната буква на наименованието на модела: R за Ruby Red, V за Pearl White, W за Natural White, B\* Onyx Black

\* За допълнителни отстъпки се обадете по телефона или заповядайте на място в офиса.